



Separatory tarcia ST



Przeznaczone jest do usuwania cząstek gumy elastycznej, silikonu oraz poliuretanu z rozdrobionych tworzyw sztucznych.

Zastosowują się w liniach technologicznych do przetwórstwa złomu sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), w procesach recyklingu tworzyw sztucznych, przetwarzania odpadów plastikowych z branży motoryzacyjnej, recyklingu zużytych kabli elektrycznych oraz recyklingu sprzętu AGD.

Oznaczenie	Wydajność, kg/godz*	Skład frakcyjny, mm	Szerokość strefy roboczej, mm	Wymiary gabarytowe, mm**	Pobór mocy, kW**	Masa, kg**
ST-3-150	1500-1800	-3 +15	1500	2500x2050x2600	4	1600
ST-3-100	1000-1200		1000	2500x2050x2600	3	1200
ST-3-50	500-600		500	1500x2050x2200	2	800

* - wydajność dla innych produktyw jest wyznaczana przy przeprowadzeniu testowych wypróbowień. Znaczenie maksymalne ukazane dla ciężaru nasypowego 0,6 t/m³.

** - charakterystyka separatorów ukazana bez dodatkowych opcji (pkt. 1).

1. Separatory mogą dodatkowo kompletować się :

- ślimakami podającymi i odprowadzającymi;
- ramą pod separator;
- roboczym placem obsługi;
- zasobnikami do załadunku różnej objętości.

2. Jest możliwe wyprodukowanie separatorów z uwzględnieniem koniecznych wymagań zleciennodawcy.

DANE KONTAKTOWE:

33030, Ukraina, m. Równe,
ul. Młyniwska, 32
tel. +38 067 363 82 16, +38 050 461 49 51
e-mail: separator@prodecolog.com.ua
www.prodecolog.com.pl

