
Separatory magnetyczne płytkowe rurowe PTSH





Przeznaczone dla wydzielania domieszek ferromagnetycznych z sypkich materiałów, przesuwanych za pomocą pnełmoprzenośnika.

Ustalają się na poziome rurociągi dopływu materiału.

Zastosowuje się w cementowej, chemicznej i innych branżach przemysłu.

Nazwa	Warunkowa średnica rurociągu, D_y, mm	Ciśnienie w rurociągu, MPa, nie więcej	Temperatura materiału °C, nie więcej	Wymiary gabarytowe, mm			Masa, kg
				L	B	H	
PTSH-100	100	0,5	180	820	400	390	200
PTSH-150	150			950	600	580	300
PTSH-200	200				660	610	400
PTSH-250	250				750	630	520
PTSH-300	300				800	700	650

1. Magnetyczna indukcja na powierzchni magnetycznych bloków odpowiednio do technicznego zadania.
2. Oczyszczenie separatora - ręczne, z zatrzymaniem się dopływu materiału.

DANE KONTAKTOWE:
33024, Ukraina, m. Równe,
ul. Młynowska, 32
tel. +38 067 363 82 16, +38 050 461 49 51
e-mail: separator@prodecolog.com.ua
www.prodecolog.com.ua