
Separatory magnetyczne prętowe SK-M





Przeznaczone do wysokoskutecznej separacji magnetycznej produktów sypkich frakcją do 5 mm.

Ustalają się na pionowych rurociągach i w miejscach przesypywania produktów.

Nazwa	Maks. wydajność,* t/g.	Ilość rzędów szt.	Ilość rolków magnety cznych, szt.	Wymiary gabarytowe, mm			
				B	L	L_1	H
2SK-M-21/16	5	2	7	160	210	300	220
3SK-M-21/16		3	10				300
4SK-M-21/16		4	14				380
2SK-M-26/16	10	2	9		260	400	220
3SK-M-26/16		3	13				300
4SK-M-26/16		4	18				380
2SK-M-31/21	15	2	11	210	310	450	220
3SK-M-31/21		3	16				300
4SK-M-31/21		4	22				380
2SK-M-36/21	20	2	13		360	500	220
3SK-M-36/21		3	19				300
4SK-M-36/21		4	26				380
2SK-M-36/26	25	2	13	260	360	500	220
3SK-M-36/26		3	19				300
4SK-M-36/26		4	26				380
2SK-M-46/26	30	2	17		460	650	220
3SK-M-46/26		3	25				300
4SK-M-46/26		4	34				380
2SK-M-41/31	35	2	15	310	410	600	220
3SK-M-41/31		3	22				300
4SK-M-41/31		4	30				380
2SK-M-46/31	40	2	17		460	650	220
3SK-M-46/31		3	25				300
4SK-M-46/31		4	34				380
2SK-M-46/36	45	2	17	360	460	650	400
3SK-M-46/36		3	25				480
4SK-M-46/36		4	34				560
2SK-M-51/36	50	2	19		510	700	400
3SK-M-51/36		3	28				480
4SK-M-51/36		4	38				560

1. * Dla produkta z nasypową masą 1,5 t/m3.
2. Indukcja magnetyczna na powierzchni prętów magnetycznych stanowi nie mniej 0,5 Tl.
3. Jest możliwe wyprodukowanie separatorów z uwzględnieniem koniecznych wymagań zleceniodawcy.

DANE KONTAKTOWE:
33024, Ukraina, m. Równe,
ul. Młynowska, 32
tel. +38 067 363 82 16, +38 050 461 49 51
e-mail: separator@prodecolog.com.ua
www.prodecolog.com.ua