
Separatory magnetyczne prętowe SK





Przeznaczone do wysokoskutecznej separacji magnetycznej produktów sypkich frakcją do 5 mm.

Ustalają się na pionowych rurociągach i w miejscach przesypywania produktów.

Nazwa	Maks. wydajność,* t/g	Ilość rzędów szt.	Ilość rolków magnetycznych, szt.	Wymiary gabarytowe, mm		
				L	B	H
SK-21/16	5	1	4	210	160	140
2SK-21/16		2	7			220
3SK-21/16		3	10			300
SK-26/16	10	1	5	260		140
2SK-26/16		2	9			220
3SK-26/16		3	13			300
SK-31/21	15	1	6	310	210	140
2SK-31/21		2	11			220
3SK-31/21		3	16			300
SK-36/21	20	1	7	360		140
2SK-36/21		2	13			220
3SK-36/21		3	19			300
SK-36/26	25	1	7	360	260	140
2SK-36/26		2	13			220
3SK-36/26		3	19			300
SK-46/26	30	1	9	460		140
2SK-46/26		2	17			220
3SK-46/26		3	25			300
SK-41/31	35	1	8	410	310	140
2SK-41/31		2	15			220
3SK-41/31		3	22			300
SK-46/31	40	1	9	460		140
2SK-46/31		2	17			220
3SK-46/31		3	25			300
SK-46/36	45	1	9	460	360	140
2SK-46/36		2	17			220
3SK-46/36		3	25			300
SK-51/36	50	1	10	510		140
2SK-51/36		2	19			220
3SK-51/36		3	28			300

1. * Dla produkta z nasypową masą 1.5 t/m³.
2. Oczyszczanie bloków magnetycznych jest ręczne.
3. Indukcja magnetyczna na powierzchni prętów stanowi nie mniej 0,5 Tl.
4. Robocza temperatura produkta do 150°C.
5. Jest możliwe wyprodukowanie separatorów z uwzględnieniem koniecznych wymagań zleceniodawcy.

DANE KONTAKTOWE:
33024, Ukraina, m. Równe,
ul. Młynowska, 32
tel. +38 067 363 82 16, +38 050 461 49 51
e-mail: separator@prodecolog.com.ua
www.prodecolog.com.ua