



FIRMA NAUKOWO-PRODUKCYJNA

PRODEKOLOGIA

My lepiej wiemy, co potrzebuje klient!

ponad
30
LAT

doświadczenia
i innowacji



Kompleks suchej magnetycznej separacji KSMS



Przeznaczony dla magnetycznego wzbogacenia utlenionego żelaziaka.

Ustala się na przedsiębiorstwach czarnego hutnictwa.

Wydajność kompleksu, t/godz	40
Kawałkowość bogaczonego materiału, mm	-10+0
Maksymalna magnetyczna indukcja na powierzchni bębnu, Tl	0,6 - 0,7
Udzielna magnetyczna siła, 10^{13} A/m ³	0,7 - 6,0
Robota magnetycznych sił, 10^{11} A/m ²	0,35 - 3,0
Typ zasilańców	PV0 - 1,0/1,4
Średnicz bębnow 1 stopień, mm	630
Średnicz bębnow 2 stopień, mm	315
Długość roboczej strefy, mm	1000
Wymiary gabarytowe, długość x szerokość x wysokość, mm	4260 x 2350 x 3690
Masa, kg	4500

Jest możliwy wyrób kompleksów z uwzględnieniem potrzebnych wymagań zleciiodawcy.

DANE KONTAKTOWE:

33024, Ukraina, m. Równe,
ul. Młyniwska, 32
tel. +38 067 363 82 16, +38 050 461 49 51
e-mail: separator@prodecolog.com.ua
www.prodecolog.com.pl

