



Separator lekkiej frakcji SLF



Przeznaczony dla odpylania materiałów oraz usuwania lekkich części z materiałów niejednorodnych poprzez nadmuch powietrza w kierunku przeciwnym do przesuwania się materiału w separatorze lekkiej frakcji SLF.

Używają się:

- dla odpylania i usuwania frakcji lekkiej z materiałów: PET płatków, PCV profili okien, kabli, odpadów elektronicznych oraz mieszek tworzyw sztucznych w liniach technologicznych dla przerobu surowców wtórnych;
- dla odpylania i usuwania minerałów formy płytkowej w suchych technologiach wzbogacenia kopalni użytecznych, dla odpylania surowca w produkcji budowlanych materiałów.

Oznaczenie	Zużycie powietrza, m ³ /godz, nie więcej	Wydajność przy separacji PET płatków*, kg/godz	Wydajność przy separacji zmielonych PCV okien**, kg/godz
SLF-5-10/15	1000	150-200	200-400
SLF-5-10/30	1500	200-400	400-750
SLF-5-15/30	2000	400-600	750-1200
SLF-5-15/50	4000	600-1000	1200-2000
SLF-5-20/50	5000	1000-1250	2000-2500
SLF-5-20/60	6000	1250-1500	2500-3000
SLF-5-25/60	8000	1500-2000	3000-4000
SLF-5-25/80	11000	2000-3000	4000-6000
SLF-5-30/100	15000	3000-4000	6000-8000
SLF-5-35/120	20000	4000-6000	8000-12000

* dla produktu z nasypową masą 0,3 t/m³.

** dla produktu z nasypową masą 0,6 t/m³.

DANE KONTAKTOWE:

33024, Ukraina, m. Równe,
ul. Młyniwska, 32
tel. +38 067 363 82 16, +38 050 461 49 51
e-mail: separator@prodecolog.com.ua
www.prodecolog.com.pl

