
Сепаратори магнітні вихрострумові типу ВС

Магнітна сепарація та металодетекція - наш профіль!





Призначені для вилучення кольорових металів із неелектропровідного матеріалу.

Встановлюються на лініях переробки склобою, твердих побутових відходів, металобрухту.

Технічні характеристики

Найменування	Продуктивність*, т/год	К-сть електродвигунів, шт.	Сумарна встановлена потужність, кВт	Габаритні розміри, мм			Діаметр магнітного ролика, мм	Ширина робочої зони, B_1, мм	Маса, кг,
				L	B	H			
ВС 33/20	1	2	3,3	2200	1420	1000	322	200	800
ВС 33/30	3		3,7		1615			300	900
ВС 33/50	7		6,0		1815			500	1200
ВС 33/60	10		6,0		1915			600	1300
ВС 33/80	15		8,5		2115			800	1700
ВС 33/100	20		8,5		2390			1000	2000
ВС 33/120	25		11,0		2600			1200	2400
ВС 35/160	30		14,0		2915			1600	3000

1. * Базовий рівень продуктивності для склобою фракції не більше 30 мм і вологості до 8%.
2. Магнітна індукція на поверхні магнітного ролика відповідно до технічного завдання.
3. Можливе виготовлення сепараторів з урахуванням необхідних вимог замовника.

НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА
ПРОДЕКОЛОГІЯ

33024, Україна, м. Рівне, вул. Млинівська 32
тел. +38 (0362) 63-08-77, тел/факс 25-60-54, 62-20-31
e-mail: separator@prodecolog.com.ua, www.prodecolog.com.ua