
Wykrywacze metali impulsowe typu DMT3A(B, V,....)

Separacja magnetyczna oraz metałodetekcja to nasz profil!





Przeznaczone dla ujawnienia przypadkowych metalowych włączeń (jak czarnych tak i kolorowych metali i manganowej stali) w potokach niemetali produktów, że transportują się na taśmach przenośnikowych w celu obrony technologicznego urządzenia od uszkadzań. Mogą pracować na taśmach przenośnikowych, styki których są połączone z stosowaniem metalowych elementów, prowadzić protokół wydarzeń z następnym przeglądem na wyświetlaczu wykrywacza metali.

Ustalają się na zakładach po produkcji tłuczniu, cegielnych i cementowych zakładach, cukrowniach, górniczy kombinatach i innych branżach.

Techniczne charakterystyki

Nazwa	Szerokość taśmy przenośnika, mm	Szybkość ruchu taśmy przenośnika , m/s	Czułość - kula z St.3 o średnicy, mm	Skonsumowana moc, WA	Wymiary okna, mm			Masa, kg, nie więcej
					A	B	C	
DMT3A(B, V,...) 70x30	400	0,3 - 5,0	18	30	700	300	500	65
DMT3A(B, V,...) 70x40			23			400		60
DMT3A(B, V,...)70x50			30			500		75
DMT3A(B, V,...) 80x30	500		18		800	300		70
DMT3A(B, V,...) 80x40			23			400		75
DMT3A(B, V,...) 80x50			30			500		80
DMT3A(B, V,...) 95x30	650		18		950	300		75
DMT3A(B, V,...) 95x40			23			400		80
DMT3A(B, V,...) 95x50			30			500		85
DMT3A(B, V,...) 110x30	800		18		1100	300		80
DMT3A(B, V,...) 110x40			23			400		87
DMT3A(B, V,...) 110x50			30			500		95
DMT3A(B, V,...) 130x40	1000		23		1300	400		100
DMT3A(B, V,...) 130x50			30			500		104
DMT3A(B, V,...) 130x60			50			600		107
DMT3A(B, V,...) 130x70			70			700		110
DMT3A(B, V,...) 150x40	1200		23		1500	400	600	105
DMT3A(B, V,...) 150x50			30			500		110
DMT3A(B, V,...) 150x60			50			600		115
DMT3A(B, V,...) 150x70			70			700		120
DMT3A(B, V,...) 170x40	1400		23		1700	400		110
DMT3A(B, V,...) 170x50			30			500		115
DMT3A(B, V,...) 170x60			50			600		120
DMT3A(B, V,...) 170x70			70			700		125
DMT3A(B, V,...) 190x40	1600		23		1900	400		115
DMT3A(B, V,...) 190x50			30			500		122
DMT3A(B, V,...) 190x60			50			600		130
DMT3A(B, V,...) 190x70			70			700		135
DMT3A(B, V,...) 210x40	1800		23		2100	400		125
DMT3A(B, V,...) 210x50			30			500		135
DMT3A(B, V,...) 210x60			50			600		140
DMT3A(B, V,...) 210x70			70			700		150

Jest możliwy wyróbwykrywaczów metali z uwzględnieniem potrzebnych wymagań zleceniodawcy.

FIRMA NAUKOWO-PRODUKCYJNA
PRODEKOLOGIA

33024, Ukraina, m. Riwne, ul. Młynowska 32
tel. +38 (0362) 63-08-77, tel/fax 25-60-54, 62-20-31
e-mail: separator@prodecolog.com.ua, www.prodecolog.com.ua